

Technische Daten	Husqvarna FE 350 2018
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit zwei oben liegenden Nockenwellen; vier Ventile, Elektrostarter
Bohrung/Hub	88mm/57,5mm
Hubraum	349,7cm ³
Maximale Leistung Mapping 1*	33,5kW (45,6PS) bei 9073/min
Maximale Leistung Mapping 2*	33,4kW (45,4PS) bei 9483/min
Eingetragene Leistung	11,5kW (15,6PS) bei 5500/min
Maximales Drehmoment Mapping 1*	38,4Nm bei 6927/min
Maximales Drehmoment Mapping 2*	38,8Nm bei 7097/min
Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl	17,4m/s (Mapping 1), 18,2m/s (Mapping 2)
Kraftstoffversorgung	Elektronische Keihin-Einspritzung
Elektrik	
Zündung	Kokusan CDI
Lichtmaschine	12V/168W
Batterie	12V/2Ah
Kraftübertragung	
Primärtrieb	Gerade verzahnte Räder 3,04
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt
Getriebe	Sechsgang, Stufung 2,28; 1,63; 1,25; 1,04; 0,88; 0,77
Sekundärtrieb	Offen laufende Kette 4,0 (Z52/13)
Fahrwerk	
Rahmen	Geschlossener Stahlrohrrahmen mit doppeltem Unterzug und angeschraubtem Kohlefaser-Verbund-Heck
Radaufhängung vorn	WP-Xplor-48PA-Upsidedown-Gabel, Tauchrohr-Ø 48mm; Federvorspannung-, Druck- und Zugdämpfung einstellbar
Radaufhängung hinten	Leichtmetall-Schwinge mit progressiver Umlenkung und WP-5018DCC-Federbein, Federvorspannung, Druck- und Zugdämpfung einstellbar
Federweg vorn/hinten	300mm/330mm
Radstand	1495mm
Nachlaufwinkel	63,5 Grad
Nachlauf	Nicht angegeben
Wendekreis	4,6m
Räder	Drahtspeichenräder mit D.I.D-Leichtmetall-Felgen
Bremse vorn/hinten	Magura-Doppelkolben-/Magura-Scheibenbremse
Reifen vorn/hinten	90/90-21 / 140/80-18
Füllmengen	
Motor	1,0l
Gabel (pro Holm)	635cm ³
Kraftstofftank	8,5l, davon 1,5l Reserve
Gewicht	
Fahrfertig aufgetankt**	116kg
Zulässiges Gesamtgewicht	335kg
Zuladung	219kg
Importeur	KTM Sportmotorcycles, 92289 Ursensollen, www.husqvarna-motorcycles.com
Garantie	1 Monat Garantie
Preis	9995 Euro plus Nebenkosten

*gemessen, **gewogen

© Copyright by

