

	LKW 5t, 7t, 10t mil gl KAT 1	LKW 5t mil gl KAT IA1	LKW 7 mil gl KAT IA1 / A1.1	LKEW 15t mil gl KAT IA1	LKW 15t mil gl KAT IA1.1
<b>Beschaffungszeitraum</b>	1976 - 1983	1985 - 1993	1985 - 2001	1985 - 1993	1992 - 2001
<b>Beschaffungsumfang</b>	~ 7.800	~ 200	~ 300	~ 700	~ 500
<b>Bestand (Stand 2017)</b>	~ 2.700	~ 200	~ 200	~ 300	~ 500
<b>Varianten</b>	Dreiseitenkipper Flachbettfahrzeug Pritschen-Lkw Pritschen-Lkw mit Ladekran Trägerfahrzeug für div. Aufbauten Zugmittel	Pritschen-Lkw	Trägerfahrzeug für div. Aufbauten	Pritschen-Lkw mit Ladekran, Trägerfahrzeug für div. Aufbauten	Trägerfahrzeug für div. Aufbauten, Transportfahrzeug für div. Subsysteme, Verlegefahrzeug für Brückensystem, Zugmaschine
<b>Länge</b>	8.020 - 10.120 mm	8.213 mm	9.215 - 9.393 mm	9.815 - 10.450 mm	9.420 - 10.237 mm
<b>Breite</b>	2.500 mm			2.500 - 2.900 mm	2.500 mm
<b>Höhe (ohne Aufbau):</b>	2.860 - 3.100 mm	2.928 mm	2.934 - 2.978 mm	2.878 - 2.980 mm	2.978 - 3.310 mm
<b>Leergewicht</b>	9.150 - 15.400 kg	10.035 - 10.460 kg	11.590 - 11.990 kg	12.770 - 19.205 kg	16.300 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	14.300 - 24.200 kg	16.000 kg	22.000 kg	31.000 kg	32.000 kg
<b>Mil. Nutzlast</b>	5.000 - 10.000 kg	5.000 kg	7.000 kg	10.000 - 15.000 kg	8.000 - 15.000 kg
<b>Besatzung</b>	2 (+1) Personen				
<b>Antrieb</b>	Luftgekühlter KHD-4- Takt-Dieselmotor Typ (B)F8L413	Luftgekühlter KHD-4- Takt-Dieselmotor Typ F8L513	Luftgekühlter KHD-4- Takt-Dieselmotor Typ BF8L513 bzw. wassergekühlter MAN- 4-Takt-Dieselmotor Typ D2866LFG	Luftgekühlter KHD- 4-Takt- Dieselmotor Typ BF8L513	Wassergekühlter MAN- 4-Takt-Dieselmotor Typ D2866LFG
<b>Leistung</b>	188 - 235kW	188 kW	265 - 294 kW	265 kW	294 kW
<b>Reichweite</b>	~ 500 - 700 km	~ 800 km			
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	88 - 90 km/h	90 km/h	85 - 90 km/h	90 km/h	85 km/h