

FACTORY

TECHNISCHE DATEN	2 TAKT		4 TAKT			
	250 SE FACTORY	300 SE FACTORY	250 SEF FACTORY	300 SEF FACTORY	450 SEF FACTORY	500 SEF FACTORY
Motor	1 Zylinder mit elekt. Auslasssteuerung Sherco Technologie		1 Zylinder DOHC mit 4 Ventilen			
Hubraum	249,32 cc	293,14 cc	248,43 cc	303,68 cc	449,40 cc	478,22 cc
Bohrung / Hub	66,40 x 72 mm	72 x 72 mm	78 x 52,2 mm	84 x 54,80 mm	95 x 63,40 mm	98 x 63,40
Gemischaubereitung	Keihin PWK 36		Digitale Einspritzanlage Synerject			
Kühlung	Wassergekühlt / Zwangszirkulation					
Start	Elektrostarter					
Batterie	Shido LTZ55 Lithium					
Auspuff	FMF		Akrapovic Komplettanlage			
Getriebe	6 Gang Getriebe					
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad, hydraulisch betätigt					
Zündung	CDI Digital Zündung, 220W Lichtmaschine		220 W Lichtmaschine			
Rahmen	Semi-Perimeter Rahmen aus Chrom Molybdän-Stahl					
Tank	10,4 Liter		9,7 Liter			
Bremsen	Brembo mit Ø 260mm vorn und Ø 220mm hinten					
Gabel	KYB-Gabel mit hydraulischer Einstellung und spezieller Kalibrierung der Feder für jedes Modell. Rohr Ø 48 mm, Federweg 300 mm					
Stoßdämpfer	Hinterradfederung: KYB-Federbein mit hydraulischer Einstellung und spezieller Kalibrierung der Feder für jedes Modell. Ø 18 mm, Federweg 330 mm					
Vorderrad	1.60 x 21» Blaue Excel Alu Felge und Michelin Enduro Competition Schlauchreifen					
Hinterrad	2.15 x 18» Blaue Excel Alu Felge und Michelin Enduro Competition Schlauchreifen					
Radstand	1480 mm		1480 mm		1490 mm	
Bodenfreiheit	355 mm					
Sitzhöhe	950 mm					

