

**TECHNISCHE DATEN**
**KAWASAKI KL 450 ENDURO 2020**

<b>Motor</b>	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit zwei oben liegenden Nockenwellen; vier Ventile, Kickstarter
Bohrung/Hub	96mm/62,1mm
Hubraum	449,5cm <sup>3</sup>
<b>Maximale Leistung*</b>	<b>40,6kW (55,16PS) bei 9102/min</b>
Eingetragene Leistung	9kW (12,2PS) bei 6600/min
<b>Maximales Drehmoment*</b>	<b>50,93 Nm bei 6489/min</b>
Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl	18,8m/s
Kraftstoffversorgung	Elektronische Keihin-Einspritzung Ø43mm
<b>Elektrik</b>	
Zündung	DC-CDI
Lichtmaschine	12V
Batterie	–
<b>Kraftübertragung</b>	
Primärtrieb	Gerade verzahnte Räder 2,73
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Seilzug betätigt
Getriebe	Fünfgang, Stufung 1,75; 1,41; 1,19; 1; 0,88
Sekundärtrieb	Offen laufende Kette 3,85 (Z50/13)
<b>Fahrwerk</b>	
Rahmen	Geschlossener Leichtmetall-Rahmen mit doppeltem Unterzug und angeschraubtem Leichtmetall-Heck und Hilfs-Rahmen
Radaufhängung vorn	Showa-SSF-Air-Upsidedown-Gabel, Tauchrohr-Ø 49mm; Druck- und Zugdämpfung sowie Luftdruck einstellbar
Radaufhängung hinten	Leichtmetall-Schwinge mit progressiver Umlenkung und Showa-Federbein, Druck- (High- und Lowspeed) und Zugdämpfung einstellbar
Federweg vorn/hinten	310mm/315mm
Radstand	1495mm
Nachlaufwinkel	62 Grad
Nachlauf	Keine Angaben
Wendekreis	4,9m
Räder	Drahtspeichenräder mit Leichtmetall-Felgen
Bremse vorn/hinten	Nissin-Doppelkolben- / Einkolben-Scheibenbremse
Reifen vorn/hinten	90/90-21 / 100/90-18
<b>Füllmengen</b>	
Motor	1l
Gabel (pro Holm)	Links: 345cm <sup>3</sup> (Cartridge: 310cm <sup>3</sup> ) Rechts: 270cm <sup>3</sup> (Cartridge: 50cm <sup>3</sup> )
Kraftstofftank	6,3l
<b>Gewicht</b>	
Fahrfertig aufgetankt**	117kg
Zulässiges Gesamtgewicht	280kg
Zuladung	163 kg
<b>Importeur</b>	Kawasaki Motors Europe N.V. Niederlassung Deutschland, 61381 Friedrichsdorf, <a href="http://www.kawasaki.de">www.kawasaki.de</a>
<b>Garantie</b>	–
<b>Preis</b>	7990 Euro plus Nebenkosten

\*gemessen, \*gewogen