

TECHNISCHE DATEN

SHERCO 300 ST-Factory

Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor mit Membraneinlass und Kickstarter
Bohrung/Hub	79mm/60mm
Hubraum	294cm ³
Maximale Leistung*	14,08 PS (19,15 PS) bei 5.479/min
Eingetragene Leistung	10,9 kW (14,8 PS) bei 7050/min
Maximales Drehmoment*	26,84 Nm bei 4.011/min
Vergaser	Keihin-Vergaser Ø 28mm
Elektrik	
Zündung	Hidira CDI
Lichtmaschine	12V
Kraftübertragung	
Primärtrieb	Gerade verzahnte Räder 3,18
Kupplung	Hydraulisch betätigtes Diaphragma Kupplung mit drei Scheiben
Getriebe	Fünfgang
Sekundärtrieb	Offen laufende Kette 4,89 (Z44/9)
Fahrwerk	
Rahmen	Geschlossener Chrom-Molybdän-Stahlrohrrahmen mit Alu-Motorschutz als Unterzugesatz und angeschraubtem Kunststoff-Heck
Radaufhängung vorn	Tech-Aluminiumgabel, Tauchrohr-Ø 39mm; Druck- und Zugdämpfung sowie Federvorspannung einstellbar
Radaufhängung hinten	Leichtmetall-Schwinge mit progressiver Umlenkung und Reiger-Federbein, Druck- und Zugdämpfung sowie Federvorspannung einstellbar
Federweg vorn/hinten	165mm/175mm
Radstand	1322mm
Nachlaufwinkel	Nicht angegeben
Nachlauf	Nicht angegeben
Wendekreis	3,1m
Räder	Drahtspeichenräder mit Morad-Leichtmetall-Felgen
Bremse vorn/hinten	Braktec-Vierkolben- / -Zweikolben-Scheibenbremse
Reifen vorn/hinten	2.75-21 / 4.00-18
Füllmengen	
Motor	0,45l
Kraftstofftank	2,4 Liter
Gewicht	
Fahrerfertig aufgetankt**	78kg
Zulässiges Gesamtgewicht	180kg
Importeur	Sherco Deutschland 73084 Salach www.sherco.com
Gewährleistung / Garantie	2 Jahre / 1 Monat
Preis	7.750 Euro plus Nebenkosten

*gemessen, **gewogen