

# ENDURO FACTORY MY2022

DE

TECHNISCHE DATEN	2 TAKT			4 TAKT			
	125 SE	250 SE	300 SE	250 SEF	300 SEF	450 SEF	500 SEF
Motor	1 Zylinder mit elekt. Auslasssteuerung Sherco Technologie			1 Zylinder DOHC mit 4 Ventilen Sherco Technologie			
Hubraum	124,81cc	249,32cc	293,14cc	248,43cc	303,68cc	449,40cc	478,22cc
Bohrung / Hub	54 x 54,50 mm	66,40 x 72 mm	72 x 72 mm	78 x 52,20 mm	84 x 54,80 mm	95 x 63,40mm	98 x 63,40 mm
Gemischaufbereit.	KEIHIN PWK 36			Digitale Einspritzanlage Synerject			
Kühlung	Wassergekühlt / Zwangszirkulation						
Start	Elektrostarter						
Batterie	BS Battery 12V 140A Lithium						
Auspuff	Verchr. Krümmer Alu Dämpfer	FMF Krümmer / Alu Dämpfer		Akrapovič Titan Komplettanlage		SHERCO factory Krümmer Akrapovič Dämpfer	
Getriebe	6 Gang Getriebe						
Kupplung	Mehrscheibenkupplung in Ölbad, hydraulisch betätigt						
Zündung	220 W Lichtmaschine						
Rahmen	Semi-Perimeter Rahmen aus Chrom Molybdän-Stahl						
Tank	10,4 Liter			9,7 Liter			
Bremsen	Brembo mit Ø 260mm vorn und Ø 220mm hinten						
Gabel	KYB Gabel, 48 mm Durchmesser und 300mm Federweg						
Stoßdämpfer	KYB Stoßdämpfer Progressiv mit Umlenkung, einstellbar in high und low Speed und Pre-load Feder. 330 mm Federweg						
Vorderrad	1.60 x 21" schwarze Excel Felge und Michelin Enduro Competition Schlauchreifen						
Hinterrad	2.15 x 18" schwarze Excel Felge und Michelin Enduro Competition Schlauchreifen						
Radstand	1465 mm	1480 mm		1480 mm		1490 mm	
Bodenfreiheit	355 mm						
Sitzhöhe	950 mm						



SHERCO empfiehlt **MOTUL**

**SHERCO**