

Technische Daten	Honda XL750 Rally Transalp by AfricanQueens
Motor	
Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Reihen-Zweizylinder-Viertaktmotor mit einer oben liegenden Nockenwelle und 270° Hubzapfenversatz; vier Ventile pro Zylinder, Elektrostarter, Antihopping-Kupplung
Bohrung/Hub	87 mm / 63,5 mm
Hubraum	755 cm ³
Eingetragene Leistung	92 PS bei 9500/min
Maximale Leistung*	93,3 PS bei 10077/min
Eingetragenes Drehmoment	75 Nm bei 7250/min
Maximales Drehmoment *	76,9 Nm bei 7511/min
Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl	20,1 m/s
Kraftstoffversorgung	PGMI FI Einspritzung
Elektrik	
Zündung	CDI
Lichtmaschine	12 V / 440 W
Batterie	12 V / 8,6 Ah
Kraftübertragung	
Primärtrieb	Gerade verzahnte Räder 1,77
Kupplung	Seilzug betätigte Kupplung im Ölbad
Getriebe	Sechsgang mit Quickshifter, Stufung 3,0; 2,19; 1,65; 1,32; 1,1; 0,94
Sekundärtrieb	Offen laufende Kette 3,0 (Z45/15)
Fahrwerk	
Rahmen	Stahl-Brückenrahmen mit verschweißtem Heck, Motor mittragend
Radaufhängung vorn	Showa-Upsidedown-KIT-Gabel Race Works, Tauchrohr-Ø 48mm; Closed-Cartridge, Druck- und Zugdämpfung einstellbar
Radaufhängung hinten	Leichtmetall-Schwinge mit Pro-Link-Anlenkung Öhlins-Federbein, Federvorspannung, Druck- (High- und Lowspeed) und Zugdämpfung einstellbar
Federweg vorn/hinten	300 mm / 250 mm
Radstand	1560 mm
Nachlaufwinkel	27 Grad
Räder	Drahtspeichenräder mit Leichtmetall-Felgen
Bremse vorn/hinten	Brembo Zweikolben-Bremssattel für schwimmend gelagerte Braking-Einscheibenbremse mit 300mm / Nissin-Einkolben-Bremssattel für fest verschrauben Galfer-Wave-Scheibenbremse mit 256mm
Reifen vorn/hinten	90/90 R21 / 140/80 R18
Füllmengen	
Motor	3,9 l
Gabel (pro Holm)	Nicht angegeben
Kraftstofftank	16,9 l, davon 3,3 l Reserve
Gewicht	
Fahrfertig aufgetankt	195 kg (Rally), 208 kg (Standard)
Zulässiges Gesamtgewicht	415 kg
Zuladung	220 kg (Rally), 207 kg (Standard)
Importeur	AfricanQueens, 85301 Geisenhausen/Holledau, www.africanqueens.de
Garantie	Zwei Jahre
Preis	Ab 11.090 Euro plus Nebenkosten zzgl. Rally-Umbau

*gemessen